

# Janela

Modelo	Capacidade Refrig.(BTU/h)	Capacidade Aquec.(W)	Ph-V-Hz	Pot. Elét. Refrig. / Aquec. (W)	Nível de ruído dR (A)	Dimensões Unidade Interna/ Externa			Peso Unidade Interna/ Externa (kg)
						Larg. (mm)	Alt. (mm)	Prof. (mm)	
GJ7-12LM/C	7000	-	1-127-60	700/ -	55	470	335	390	24
GJ7-22LM/D	7100	-	1-220-60	700/ -	55	470	335	390	24
GJ7-12L/D	7000	-	1-127-60	700/ -	55	470	335	390	24
GJ7-22L/D	7000	-	1-220-60	700/ -	55	470	335	390	24
GJ7-22R/E	7150	2100	1-220-60	720/ 2100	51	450	350	580	35
GJ7-22RM	7200	2200	1-220-60	720/ 2200	51	450	350	580	35
GJ10-12L/B	10100	-	1-127-60	980/ -	51	560	375	600	48
GJ10-12LM/B	10100	-	1-127-60	980/ -	51	560	375	600	48
GJ10-22L/A	10100	-	1-220-60	980/ -	52	560	375	600	45
GJ10-22LM/B	10500	-	1-220-60	1010/ -	48	560	375	600	45
GJ10-22R/A	10100	3100	1-220-60	980/ 3100	52	560	375	600	45
GJ10-22RM/A	10100	3100	1-220-60	980/ 3100	52	560	375	600	45
GJ12-22L/A	12000	-	1-220-60	1230/ -	53	560	375	600	48
GJ18-22LM/C	18000	-	1-220-60	1830/ -	54	660	428	700	61
GJ21-22LM/C	21000	-	1-220-60	2180/ -	56	660	428	770	65